

Gutes Licht ist keine Zauberei
aber ein Zusammenspiel vieler Faktoren!

Good Light is not Magic
but it is an interaction of many factors!



ATI Aquaristik
Elke Pritzel Aquarientechnik
Carl-Zeiss-Straße 3
59077 Hamm
Germany

Tel.: 0049 (0)2381 871012-0
Fax: 0049 (0)2381 871012-9

info@atiaquaristik.com
www.atiaquaristik.com

Beleuchtung
Illumination

'10



ATI Powermodul



Die Powermodul Aquarien Hängeleuchte wird anschlussfertig ausgeliefert.

Zu diesem Umfang gehören:

The Powermodule Aquarium Pendant Lamp will be delivered ready for connection.

The extent contains:

- Leuchtenkörper *Lamp Body*
- Spritzschuttscheibe *Splash Guard Pane*
- TÜV geprüfte Y-Stahlseilaufhängung *Approval by German Boiler Code Y-Acceptance*
- Netzteil zum Betrieb der aktiven Lüftung *AC/DC Adapter / Power pack for the active cooling*

Besondere Merkmale dieser Leuchte sind unter anderem:

Specific notes of the lamp are amongst others:

- zeitloses Design aus eloxiertem Aluminium-Strangguss*
*Timeless design made of anodized aluminium-continuous casting**
- bestmögliche Reflektionsraten durch High-End Reflektoren
Best possible reflection rate by high-end reflectors
- hohe Lebensdauer durch aktive Kühlung
Longevity by an active cooling

ein Lüfter pro Röhrenpaar *One fan per tube pair*
optimierte Luftführung durch Kanalsystem *Optimized ventilation duct by canal system*
- ganzflächiger Spritzschutz zum Schutz von Röhren und Reflektoren
Cover all over splash guard to guard the tubes and reflectors
- 2 Zuleitungen für kundenorientierte Schaltmöglichkeiten der Röhren
2 input leads for customer orientation switch possibility of the tubes
- hochwertige elektronische Vorschaltgeräte von Markenherstellern
High quality electronic ballasts from branded manufacturer
- auch als dimmbare Version erhältlich (1-10V)
*Available in a dimmable version (1-10V)*2*

* Durch die optimierte Luftführung dient dieser Leuchtenkörper auch als Kühlkörper.

** Because of the optimized ventilation duct the illuminant is used as an cooling element.*

Alle Leuchten dieser Produktreihe sind mit 2 Zuleitungen ausgestattet. Wobei bei den 4-flammigen Modellen eine 2/2 Teilung über Kreuz, bei den 6-flammigen eine 2/4, bei den 8-flammigen eine 2/6 und bei den 10-flammigen eine 2/8 Teilung besteht.

All lamps of this product line are equipped with 2 input leads. There is a 2/2 division at the 4-flammable model by cross, a 2/4 division at the 6-flammable model, a 2/6 division at the 8-flammable and a 2/8 division at the 10-flammable model.

ATI Sunpower



Die Sunpower Aquarien Hängeleuchte

wird anschlussfertig ausgeliefert. Zu diesem Umfang gehören:

The Sunpower Aquarium Pendant Lamp will be

delivered ready for connection. The extent contains:

- Leuchtenkörper *Lamp Body*
- Spritzschuttscheibe *Splash Guard Pane*
- TÜV geprüfte Y-Stahlseilaufhängung *Approval by German Boiler Code Y-Acceptance*
- Netzteil zum Betrieb der aktiven Lüftung *AC/DC Adapter / Power pack for the active cooling*

Besondere Merkmale dieser Leuchte sind unter anderem:

Specific notes of the lamp are amongst others:

- formschönes Design *Shapely design*
- bestmögliche Reflektionsraten durch High-End Reflektoren
Best possible reflection rate by high-end material
- hohe Lebensdauer durch aktive Kühlung
Longevity by an active cooling

4-flammig mit einem Lüfter *4-flammable with one ventilator*
6-flammig mit 2 Lüftern *6-flammable with two ventilators*
- ganzflächiger Spritzschutz zum Schutz von Röhren und Reflektoren
Cover all over splash guard to guard the tubes and reflectors
- 2 Zuleitungen für kundenorientierte Schaltmöglichkeiten der Röhren
2 input leads for customer orientation switch possibility of the tubes
- hochwertige elektronische Vorschaltgeräte von Markenherstellern
High quality electronic ballasts from branded manufacturer

Alle Leuchten dieser Produktreihe sind mit 2 Zuleitungen ausgestattet. Wobei bei den 4-flammigen Modellen eine 2/2 Teilung über Kreuz und bei den 6-flammigen eine 2/4 Teilung besteht.

All lamps of this product line are equipped with 2 input leads. There is a 2/2 division at the 4-flammable model by cross and a 2/4 division at the 6-flammable model.

